OTOMASYON VE YAZILIM TEKNOLOJİLERİ



3 KOLLU
DOUBLE BOY
TURNİKE

HDS 113 DBT

www.hdsotomasyon.com

3 KOLLU

DOUBLE BOY TURNİKE



ÖZELLİKLER

- Gövde Paslanmaz Çelik Veya Boyalı Çelik Seçenekli Olabilir
- İki Geçiş Koridoruna Sahiptir
- Çelik Profil Kollar
- Çelik Profil Dikmeler Ve Taşıyıcı Rotor
- Elektromekanik Çalışma Prensibi
- Mikro Denetleyici Kart İle Kontrol
- Turnike İç Ve Dış Mekânlarda Kullanıma Uygun Olarak Dizayn Edilmiştir
- Turnikeler Tek Veya Çift Yönlü Geçiş Yapabilir
- Geçiş Aralığı 56 Cm
- Geçişler Kontrollü Veya Serbest Olabilir.
- Elektrik Kesintilerinde Turnikeler Serbest Geçişe İzin Verir.
- 100-230 Vac. Geçişlerde 7W. Beklemede 12W Çalışma Voltajı
- -20 ° / +70 ° Opsiyonel: Isıtıcı İle -50°

HDS 113 DBT

www.hdsotomasyon.com