OTOMASYON VE YAZILIM TEKNOLOJİLERİ



HDS 700 HM

HİDROLİK MANTAR BARİYER (700 MM)

www.hdsotomasyon.com

HİDROLİK MANTAR BARİYER (700 MM)



ÖZELLİKLER

- Çalışma Voltajı : 380 Vac 50 Hz
- Motor Gücü : 1,5 – 3 – 4 – 5kW
- İşlem Başına, dak/maks: 20/180
- Tahrik Sistemi : Hidrolik
- Kaldırma Pistonu : 40 x 600 x 25
- Hidrolik Hortum : R2 (Çift Helis) 400 Bar
- Dayanım Sürekliliği : %100
- Çalışma Ortam Sıcaklığı : -20 + 55
- Koruma Sınıfı : IP68/li>
- Çalışma Hızı : 3/8” cm/s
- Güvenlik Sistemi : Loop Sensörü, Emniyet fotoseli, LED ışık
- Gövde : Ø323mm ST37 4 mm Derinlik
- Yüzey Kaplama : Tüm yüzey sıcak daldırma galvaniz,
- 2mm CR304 paslanmaz çelik
- Montaj : Sertleştirilmiş taban çevresi dökme beton
- Kontroller : Mikroişlemci kartı, uzaktan kumanda

HDS 700 HM