HDS
OTOMASYON VE YAZILIM TEKNOLOJİLERİ



HDS FL100XL

OPTİK TURNİKE

AÇISAL KANATLI

www.hdsotomasyon.com

OPTİK TURNİKE

AÇISAL KANATLI



HDS FL100XL

ÖZELLİKLER

- Kasa: AISI 304 kalite paslanmaz çelik gövde. Dekoratif paslanmaz çelik seçenekleri uygulanabilmektedir.
- Kanatlar: 10 mm temperli ve rodajlı cam. İsteğe bağlı olarak pleksi kanat seçeneği sunulmaktadır.
- Üst Tabla: 10 mm temperli ve rodajlı cam yüzey. Ahşap, granit veya özel görseller uygulanarak şık ve estetik bir görünüm elde edilebilir.
- Mekanizma: Ayarlanabilir tork kontrolü sayesinde fiziksel sıkışmalarda kullanıcıya zarar vermeyen güvenli yapı.
- Sensör Sistemi: Her turnikede 7 adet karşılıklı fotoelektrik algılama sensörü bulunmaktadır.
- LED İndikatörler: İsteğe bağlı olarak üst tabla altında, burun kısmında ve kanatlarda LED aydınlatma uygulanabilmektedir.
- Geçiş Yönü: Çift yönlü kontrollü veya kontrolsüz giriş-çıkış kullanımına uygundur.
- Çalışma Voltajı: 110–220 VAC, 60 Hz.
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C ile +50°C arası.
- Geçiş Hızı: Dakikada 40 kişiye kadar geçiş kapasitesi.
- Acil Durum Özelliği: Yangın, panik ve benzeri acil durum sistemleriyle entegre çalışabilir.
- Fail-Safe Yapısı: Acil durum sinyali veya bağlantı kesilmesi halinde kanatlar otomatik açılarak serbest geçiş sağlar.
- Enerji Kesintisi: Opsiyonel akü desteği ile enerji kesintilerinde kanatlar otomatik olarak açık pozisyona geçer.
- Geçiş Aralığı: 50 cm – 63 cm arasında ayarlanabilir.
- Ağırlık: 80 kg (Tek Kanatlı Model).
- Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı güvenlik seviyesi.
- Kullanım Alanı: İç mekân kullanımına uygundur.

OPTİK TURNİKE

AÇISAL KANATLI



HDS FL100XL

TEKNİK ÇİZİM





