HDS
OTOMASYON VE YAZILIM TEKNOLOJİLERİ



HDSCRB220

CAMLI ÇİFT AYAKLI
TURNİKE

www.hdsotomasyon.com

CAMLI ÇİFT AYAKLI

TURNİKE



ÖZELLİKLER

- Kasa: AISI 304 kalite paslanmaz çelik, dış ortama dayanıklı
- Kol: Eloksallı alüminyum
- Çalışma: Çift yönlü ayarlanabilir, manuel kullanım
- Fonksiyonlar: Hafıza modu, sesli uyarı, ayarlanabilir geçiş yönü ve geçiş bilgisi (A-B / B-A 5VDC)
- Acil Durum: Yangın alarmı ile kollar otomatik serbest kalır (NC)
- Geçiş Hızı: Maks. 26 kişi/dakika
- Geçiş Aralığı: 45–50 cm
- LED Gösterge: Her iki yönde standart
- Güç Beslemesi: 100–230 VAC, 47–60 Hz
- Güç Tüketimi: 3,7 W (geçiş) / 4 W (bekleme)
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C / +70°C (opsiyonel -30°C ısıtıcı ile)
- Ağırlık: 32 kg
- Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
- Kullanım Alanı: İç ve dış mekân
- Opsiyonlar: Üst cam kapak (görsel baskı), kart okuyucu aparatı, buton ünitesi, uzaktan kumanda ve açılı kapak

HDSCRB220

CAMLI ÇİFT AYAKLI

TURNİKE



HDSCRB220

TEKNİK ÇİZİM





