HDS
OTOMASYON VE YAZILIM TEKNOLOJİLERİ



HDSCRB210S

# AÇILI KAPAKLI ÇİFT AYAKLI
## SLİM TURNİKE

www.hdsotomasyon.com

# AÇILI KAPAKLI ÇİFT AYAKLI

## SLİM TURNİKE



## ÖZELLİKLER

- Kasa: AISI 304 kalite paslanmaz çelik
- Kol: Eloksallı alüminyum
- Çalışma: Çift yönlü, manuel kullanım
- Geçiş Hızı: Maks. 26 kişi/dakika
- Geçiş Genişliği: 45-50 cm
- Sensör/Fonksiyon: Hafıza modu, sesli uyarı ve ayarlanabilir geçiş yönü
- LED Gösterge: Her iki yönde standart
- Güç Beslemesi: 100-230 VAC, 47-60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C / +70°C (opsiyonel -30°C)
- Acil Durum: Yangın alarmında otomatik serbest geçiş
- Ağırlık: 28 kg
- Kullanım Alanı: İç ve dış mekân
- Opsiyonel: Üst cam kapak, görsel baskı, kart okuyucu aparatı, buton ünitesi ve uzaktan kumanda

HDSCRB210S

# AÇILI KAPAKLI ÇİFT AYAKLI

## SLİM TURNİKE



HDSCRB210S

### TEKNİK ÇİZİM










