HDS
OTOMASYON VE YAZILIM TEKNOLOJİLERİ



HDSFL100

OPTİK TURNİKE

AÇISAL KANATLI

www.hdsotomasyon.com

OPTİK TURNİKE

AÇISAL KANATLI



HDSFL100

ÖZELLİKLER


- Kasa: AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir. İsteğe bağlı dekoratif paslanmaz çelik kaplama seçenekleri sunulmaktadır.
- Kanatlar: 10 mm temperli ve rodajlı cam. Opsiyonel olarak pleksi malzeme uygulanabilir.
- Üst Tabla: 10 mm temperli ve rodajlı camdan üretilmiştir. Cam üzerine ahşap, granit veya özel görseller uygulanarak estetik ve gerçekçi bir görünüm sağlanabilir.
- Mekanizma: Ayarlanabilir tork kontrollü sistem sayesinde fiziksel sıkışmalarda kullanıcı güvenliği sağlar.
- Sensörler: Her turnikede 7 çift karşılıklı fotoelektrik sensör bulunmaktadır.
- LED İndikatörler: İsteğe bağlı olarak üst tabla altında, burun kısmında ve kanatlarda uygulanabilir.
- Çalışma Modu: Çift yönlü kontrollü veya kontrolsüz giriş-çıkış imkânı sunar.
- Besleme Gerilimi: 110–220 VAC, 50/60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı: -10 °C / +50 °C
- Geçiş Kapasitesi: Dakikada 40 kişi
- Acil Durum: Yangın, panik ve benzeri sistemlerle entegre çalışır. Acil durumda veya enerji kesintisinde kanatlar otomatik olarak açılarak serbest geçiş sağlar. Opsiyonel akü desteği mevcuttur.


OPTİK TURNİKE


AÇISAL KANATLI



TEKNİK ÇİZİM







HDSFL100