HDS
OTOMASYON VE YAZILIM TEKNOLOJİLERİ



HDSCRB100D

TEK AYAKLI
DOUBLE TURNİKE

www.hdsotomasyon.com

TEK AYAKLI

DOUBLE TURNİKE



HDSCRB100D

ÖZELLİKLER


- Kasa: AISI 304 kalite paslanmaz çelik
- Kol: Eloksallı alüminyum
- Çalışma: Çift yönlü, manuel kullanım
- Fonksiyonlar: Hafıza modu, sesli uyarı ve ayarlanabilir geçiş yönü
- Geçiş Hızı: Maks. 52 kişi/dakika
- Geçiş Genişliği: 450–500 mm
- LED Gösterge: Her iki yönde standart
- Güç Beslemesi: 100–230 VAC, 47–60 Hz
- Güç Tüketimi: 3,7 W (çalışma) / 4 W (bekleme)
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C / +70°C (opsiyonel ısıtıcı ile -30°C)
- Acil Durum: Yangın alarmında kollar otomatik serbest döner
- Ağırlık: 48 kg
- Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
- Kullanım Alanı: İç ve dış mekân kullanımı
- Opsiyonel: Üst cam kapak, görsel baskı, kart okuyucu aparatı, buton ünitesi, uzaktan kumanda ve açılı kapak


TEK AYAKLI


DOUBLE TURNİKE




TEKNİK ÇİZİM









HDSCRB100D