HDS
OTOMASYON VE YAZILIM TEKNOLOJİLERİ



HDSCRB110

# TEK AYAKLI AÇILI KAPAKLI
## TURNİKE

www.hdsotomasyon.com

# TEK AYAKLI AÇILI KAPAKLI

## TURNİKE



## ÖZELLİKLER

- Kasa: AISI 304 kalite paslanmaz çelik
- Kol: Eloksallı alüminyum
- Çalışma: Çift yönlü, manuel kullanım
- Fonksiyonlar: Hafıza modu, sesli uyarı, ayarlanabilir geçiş yönü
- Geçiş Hızı: Maks. 26 kişi/dakika
- Geçiş Genişliği: 450–500 mm
- LED Gösterge: Her iki yönde standart
- Güç Beslemesi: 100–230 VAC, 47–60 Hz
- Güç Tüketimi: 3,7 W (çalışma) / 4 W (bekleme)
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C / +70°C (opsiyonel ısıtıcı ile -30°C)
- Acil Durum: Yangın alarmında kollar serbest döner
- Ağırlık: 24 kg
- Güvenlik: Caydırıcı güvenlik seviyesi
- Kullanım Alanı: İç ve dış mekân kullanımı
- Opsiyonel Donanımlar: Üst cam kapak, görsel baskı, kart okuyucu aparatı, buton ünitesi, uzaktan kumanda ve açılı kapak

HDSCRB110

# TEK AYAKLI AÇILI KAPAKLI

## TURNİKE



HDSCRB110

### TEKNİK ÇİZİM









