HDS
OTOMASYON VE YAZILIM TEKNOLOJİLERİ



HDSCRB100

TEK AYAKLI
TURNİKE

www.hdsotomasyon.com

TEK AYAKLI

TURNİKE



ÖZELLİKLER

- Kasa: AISI 304 kalite paslanmaz çelik
- Kol: Eloksallı alüminyum, termik kaplamalı
- Çalışma Modu: Çift yönlü, ayarlanabilir manuel geçiş
- Fonksiyonlar: Hafıza modu, sesli uyarı, ayarlanabilir geçiş yönü
- Geçiş Hızı: Maks. 26 kişi/dakika
- Geçiş Genişliği: 45–50 cm
- LED Gösterge: Her iki yönde standart
- Güç Beslemesi: 100–230 VAC, 47–60 Hz
- Güç Tüketimi: 3,7 W (geçiş), 4 W (bekleme)
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C / +70°C (opsiyonel ısıtıcı ile -30°C)
- Acil Durum: Yangın alarmında kollar otomatik serbest döner
- Ağırlık: 24 kg
- Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
- Kullanım Alanı: İç ve dış mekân kullanımı
- Opsiyonel: Üst cam kapak, görsel baskı, kart okuyucu aparatı, buton ünitesi, uzaktan kumanda ve açılı kapak

HDSCRB100

TEK AYAKLI

TURNİKE



HDSCRB100

TEKNİK ÇİZİM







