HDS
OTOMASYON VE YAZILIM TEKNOLOJİLERİ



HDSCRB200

ÇİFT AYAKLI
TURNİKE

www.hdsotomasyon.com

ÇİFT AYAKLI
TURNİKE



ÖZELLİKLER

- Kasa: AISI 304 kalite paslanmaz çelik
- Kol: Eloksallı alüminyum
- Çalışma: Çift yönlü, manuel kullanım
- Fonksiyonlar: Hafıza modu, sesli uyarı, ayarlanabilir geçiş yönü
- Geçiş Hızı: Maks. 26 kişi/dakika
- Geçiş Genişliği: 45–50 cm
- LED Gösterge: Standart, çift yönlü
- Güç Beslemesi: 100–230 VAC, 47–60 Hz
- Güç Tüketimi: 3,7 W (çalışma) / 4 W (bekleme)
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C / +70°C (opsiyonel -30°C)
- Acil Durum: Yangın alarmında kollar otomatik serbest döner
- Ağırlık: 28 kg
- Kullanım Alanı: İç ve dış mekân
- Opsiyonel Donanımlar: Üst cam kapak, görsel baskı, kart okuyucu aparatı, buton ünitesi uzaktan kumanda ve açılı kapak

HDSCRB200

ÇİFT AYAKLI
TURNİKE



HDSCRB200

TEKNİK ÇİZİM







