HDS
OTOMASYON VE YAZILIM TEKNOLOJİLERİ



HDSCRB200SJR

ÇİFT AYAKLI
JETONLU TURNİKE

www.hdsotomasyon.com

ÇİFT AYAKLI
JETONLU TURNİKE



HDSCRB200SJR

ÖZELLİKLER

- Kasa: AISI 304 kalite paslanmaz çelik
- Kol: Eloksallı alüminyum
- Çalışma: Çift yönlü, manuel kullanım
- Fonksiyonlar: Hafıza modu, sesli uyarı ve ayarlanabilir geçiş yönü
- Geçiş Hızı: Maks. 26 kişi/dakika
- Geçiş Genişliği: 45–50 cm
- LED Gösterge: Çift yönlü standart LED
- Güç Beslemesi: 100–230 VAC, 47–60 Hz
- Güç Tüketimi: 3,7 W (çalışma) / 4 W (bekleme)
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C / +70°C (opsiyonel ısıtıcı ile -30°C)
- Acil Durum: Yangın alarmında otomatik serbest geçiş
- Ağırlık: 32 kg
- Kullanım Alanı: İç ve dış mekân
- Opsiyonel Donanımlar: Jeton sistemi, buton ünitesi ve uzaktan kumanda

ÇİFT AYAKLI

JETONLU TURNİKE



HDSCRB200SJR

TEKNİK ÇİZİM







