HDS
OTOMASYON VE YAZILIM TEKNOLOJİLERİ



HDSCRB100D

TEK AYAKLI BOYALI
TURNİKE

www.hdsotomasyon.com

TEK AYAKLI BOYALI

TURNİKE



ÖZELLİKLER

- Dayanıklı Yapı: 1,5 mm galvaniz çelik sac üzerine elektrostatik toz fırın boyalı sağlam kasa.
- Ergonomik Kollar: Alüminyum eloksallı ve termikli kollar.
- Esnek Kullanım: Her iki yöne ayarlanabilir geçiş ve manuel sürüş kolaylığı.
- Gelişmiş Fonksiyonlar: Geçiş bilgisi (5Vdc), süre ayarı, hafıza modu ve sesli uyarı.
- Güvenlik: Yangın ihbar sistemi ile tam uyumlu (acil durumda kollar boşa döner/NC).
- Hızlı Geçiş: Dakikada maksimum 26 kişi geçiş kapasitesi.
- Enerji Verimliliği: Geçişlerde 3,7W, beklemede 4W düşük güç tüketimi.
- Geniş Çalışma Aralığı: -10°C / +70°C (ısıtıcı opsiyonu ile -30°C'ye kadar).
- Kullanıcı Dostu: Standart çift yönlü LED gösterge ve 45-50 cm geçiş aralığı.
- Opsiyonlar: Üst cam kapak (özel baskı), okuyucu aparatları, buton ünitesi, uzaktan kumanda ve açılı kapak.

HDSCRB100D

TEK AYAKLI BOYALI

TURNİKE



HDSCRB100D

TEKNİK ÇİZİM







