HDS
OTOMASYON VE YAZILIM TEKNOLOJİLERİ



HDSCRB200D

STANDART
DOUBLE TURNİKE

STANDART

DOUBLE TURNİKE



HDSCRB200D

ÖZELLİKLER

- Kasa: AISI 304 kalite paslanmaz çelik
- Kol: Eloksallı alüminyum
- Çalışma: Çift yönlü, manuel kullanım
- Geçiş Hızı: Maks. 52 kişi/dakika
- Geçiş Genişliği: 45–50 cm
- Fonksiyonlar: Hafıza modu, sesli uyarı ve ayarlanabilir geçiş yönü
- LED Gösterge: Her iki yönde standart
- Güç Beslemesi: 100–230 VAC, 47–60 Hz
- Güç Tüketimi: 3,7 W (çalışma) / 4 W (bekleme)
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C / +70°C (opsiyonel -30°C)
- Acil Durum: Yangın alarmında otomatik serbest geçiş
- Ağırlık: 56 kg
- Kullanım Alanı: İç ve dış mekân
- Opsiyonel Donanımlar: Üst cam kapak, görsel baskı, kart okuyucu aparatı, buton ünitesi uzaktan kumanda ve açılı kapak

STANDART

DOUBLE TURNİKE



HDSCRB200D

TEKNİK ÇİZİM







